

OLABO 欧莱博

超声波清洗机



山东博科科学仪器有限公司



产品性能

- 1.时间设定:1-30 分钟机械定时器可调；
- 2.产品材质：内胆、外壳均采用优质不锈钢；
- 3.产品优点：清洗槽采用冲压成形，无焊缝；
- 4.元件品质:超声波元件均采用进口的高质量配件；
- 5.排水系统：6L及以上机型均安装排水球阀；
- 6.散热系统：10L及以上均安装高效散热风扇；
- 7.质量证书:全面通过 CE,ROHS,FCC 认证；

产品参数

产品型号	容量	超声功率	超声频率	定时范围	加热温度	加热功率	清洗槽尺寸	机器外形尺寸	排水	单台包装尺寸	大箱尺寸	单台毛重	整箱毛重
	L	W	KHZ	min	℃	W	(L x w x H)mm	(L x w x H)mm		(L x w x H)mm	(L x w x H)mm	KG	KG
OLB-08T	1.3L	60	40	0~30	无	/	150×135×65	180×170×140	无	260×260×260	540×540×600 (8pcs)	2.5	20.0
OLB-10T	2L	80	40	0~30	无	/	150×135×100	180×170×180	无	260×260×290	540×540×650 (8pcs)	3.0	25.0
OLB-20T	3L	120	40	0~30	无	/	240×135×100	270×170×210	无	350×260×330	790×380×690 (6pcs)	4.0	25.0
OLB-30T	6L	180	40	0~30	无	/	300×150×150	330×180×270	有	430×280×380	860×460×820(6pcs)	6.0	38.0
OLB-40T	10L	240	40	0~30	无	/	300×240×150	330×270×270	有	430×370×380	760×460×780(4pcs)	8.0	34.0
OLB-50T	14L	300	40	0~30	无	/	300×240×200	330×270×320	有	430×370×430	760×460×880(4pcs)	9.0	42.0
OLB-60T	15L	360	40	0~30	无	/	330×300×150	360×330×270	有	460×430×390	880×490×790(4pcs)	10.0	42.0
OLB-70T	19L	420	40	0~30	无	/	330×300×200	360×330×320	有	460×430×430	880×490×890(4pcs)	11.0	48.0
OLB-80T	22L	480	40	0~30	无	/	500×300×150	550×330×270	有	630×430×390	670×460×790(2pcs)	13.0	28.0
OLB-100T	30L	600	40	0~30	无	/	500×300×200	550×330×320	有	630×430×430	670×460×890(2pcs)	15.0	32.0



产品性能

- 1.时间设定: 1-30 分钟机械定时器可调;
- 2.温度设定: 20-80°C机械可调;
- 3.产品材质: 内胆、外壳均采用优质不锈钢;
- 4.产品优点: 清洗槽采用冲压成形, 无焊缝;
- 5.元件品质: 超声波元件均采用进口的高质量配件;
- 6.排水系统: 6L及以上机型均安装排水球阀;
- 7.散热系统: 10L及以上均安装高效散热风扇;
- 8.质量证书: 全面通过 CE,ROHS,FCC 认证;

产品参数

产品型号	容量		超声功率	超声频率	定时范围	加热温度	加热功率	清洗槽尺寸	机器外形尺寸	排水	单台包装尺寸	大箱尺寸	单台毛重	整箱毛重
	L	W	KHZ	min	°C	W	(L x w x H)mm	(L x w x H)mm		(L x w x H)mm	(L x w x H)mm	KG	KG	
OLB-08	1.3L	60	40	0~30	20~80	50	150×135×65	180×170×140	无	260×260×260	540×540×600 (8pcs)	2.5	20.0	
OLB-10	2L	80	40	0~30	20~80	50	150x135x100	180x170x180	无	260×260×290	540×540×650 (8pcs)	3.0	25.0	
OLB-20	3L	120	40	0~30	20~80	100	240x135x100	270x170x210	无	350x260x330	790×380×690 (6pcs)	4.0	25.0	
OLB-30	6L	180	40	0~30	20~80	200	300x150x150	330x180x270	有	430x280x380	860×460×820(6pcs)	6.0	38.0	
OLB-40	10L	240	40	0~30	20~80	250	300x240x150	330x270x270	有	430x370x380	760×460×780(4pcs)	8.0	34.0	
OLB-50	14L	300	40	0~30	20~80	400	300×240×200	330×270×320	有	430×370×430	760×460×880(4pcs)	9.0	42.0	
OLB-60	15L	360	40	0~30	20~80	400	330×300×150	360×330×270	有	460×430×390	880×490×790(4pcs)	10.0	42.0	
OLB-70	19L	420	40	0~30	20~80	600	330×300×200	360×330×320	有	460×430×430	880×490×890(4pcs)	11.0	48.0	
OLB-80	22L	480	40	0~30	20~80	600	500×300×150	550×330×270	有	630×430×390	670×460×790(2pcs)	13.0	28.0	
OLB-100	30L	600	40	0~30	20~80	800	500×300×200	550×330×320	有	630×430×430	670×460×890(2pcs)	15.0	32.0	



产品性能

- 1.时间设定: 0-30 分钟数码显示可调;
- 2.温度设定: 0-80°C数码显示可调;
- 3.产品材质: 内胆、外壳均采用优质不锈钢;
- 4.产品优点: 清洗槽采用冲压成形, 无焊缝;
- 5.元件品质: 超声波元件均采用进口的高质量配件;
- 6.排水系统: 6L及以上机型均安装排水球阀;
- 7.散热系统: 10L及以上均安装高效散热风扇;
- 8.质量证书: 全面通过 CE, ROHS, FCC 认证;

产品参数

产品型号	容量		超声功率	超声频率	定时范围	加热温度	加热功率	清洗槽尺寸	机器外形尺寸	排水	单台包装尺寸	大箱尺寸	单台毛重	整箱毛重
	L	W	KHZ	min	°C	W	(L x w x H)mm	(L x w x H)mm		(L x w x H)mm	(L x w x H)mm	KG	KG	
OLB-08A	1.3L	60	40	0~30	室温~80	50	150×135×65	180×170×140	无	260×260×260	540×540×600 (8pcs)	2.5	20.0	
OLB-10A	2L	80	40	0~30	室温~80	50	150x135x100	180x170x180	无	260×260×290	540×540×650 (8pcs)	3.0	25.0	
OLB-20A	3L	120	40	0~30	室温~80	100	240x135x100	270x170x210	无	350x260x330	790×380×690 (6pcs)	4.0	25.0	
OLB-30A	6L	180	40	0~30	室温~80	200	300x150x150	330x180x270	有	430x280x380	860×460×820(6pcs)	6.0	38.0	
OLB-40A	10L	240	40	0~30	室温~80	250	300x240x150	330x270x270	有	430x370x380	760×460×780(4pcs)	8.0	34.0	
OLB-50A	14L	300	40	0~30	室温~80	400	300×240×200	330×270×320	有	430×370×430	760×460×880(4pcs)	9.0	42.0	
OLB-60A	15L	360	40	0~30	室温~80	400	330×300×150	360×330×270	有	460×430×390	880×490×790(4pcs)	10.0	42.0	
OLB-70A	19L	420	40	0~30	室温~80	600	330×300×200	360×330×320	有	460×430×430	880×490×890(4pcs)	11.0	48.0	
OLB-80A	22L	480	40	0~30	室温~80	600	500×300×150	550×330×270	有	630×430×390	670×460×790(2pcs)	13.0	28.0	
OLB-100A	30L	600	40	0~30	室温~80	800	500×300×200	550×330×320	有	630×430×430	670×460×890(2pcs)	15.0	32.0	



产品性能

1. 超声波功率无级可调；
2. 时间设定: 0-30 分钟数码显示可调；
3. 温度设定: 0-80°C 数码显示可调；
4. 产品材质: 内胆、外壳均采用优质不锈钢；
5. 产品优点: 清洗槽采用冲压成形, 无焊缝；
6. 元件品质: 超声波元件均采用进口的高质量配件；
7. 排水系统: 6L及以上机型均安装排水球阀；
8. 质量证书: 全面通过 CE, ROHS, FCC 认证；

产品参数

产品型号	容量		超声功率	超声频率	定时范围	加热温度	加热功率	清洗槽尺寸	机器外形尺寸	排水	单台包装尺寸	大箱尺寸	单台毛重	整箱毛重
	L	W	KHZ	min	°C	W	(L x w x H)mm	(L x w x H)mm		(L x w x H)mm	(L x w x H)mm	KG	KG	
OLB-20AL	3L	50~120	40	0~30	室温~80	100	240x135x100	270x170x210	无	350x260x330	790x380x690 (6pcs)	4.0	25.0	
OLB-30AL	6L	70~180	40	0~30	室温~80	200	300x150x150	330x180x270	有	430x280x380	860x460x820(6pcs)	6.0	38.0	
OLB-40AL	10L	100~240	40	0~30	室温~80	250	300x240x150	330x270x270	有	430x370x380	760x460x780(4pcs)	8.0	34.0	
OLB-50AL	14L	120~300	40	0~30	室温~80	400	300x240x200	330x270x320	有	430x370x430	760x460x880(4pcs)	9.0	42.0	
OLB-60AL	15L	150~360	40	0~30	室温~80	400	330x300x150	360x330x270	有	460x430x390	880x490x790(4pcs)	10.0	42.0	
OLB-70AL	19L	170~420	40	0~30	室温~80	600	330x300x200	360x330x320	有	460x430x430	880x490x890(4pcs)	11.0	48.0	
OLB-80AL	22L	200~480	40	0~30	室温~80	600	500x300x150	550x330x270	有	630x430x390	670x460x790(2pcs)	13.0	28.0	
OLB-100AL	30L	240~600	40	0~30	室温~80	800	500x300x200	550x330x320	有	630x430x430	670x460x890(2pcs)	15.0	32.0	



产品性能

1. 超声波双频率交互工作，彻底解决超声波清洗盲区；
2. 产品工作槽采用优质SUS304不锈钢一次冲压成形；
3. 产品材质：内胆、外壳均采用优质不锈钢；
4. 时间设定: 0-99 分钟数码定时设定；
5. 排水系统：6L及以上机型均安装排水球阀；

产品参数

产品型号	容量	超声功率	超声频率	定时范围	加热温度	加热功率	清洗槽尺寸	机器外形尺寸	排水	单台包装尺寸	大箱尺寸	单台毛重	整箱毛重
	L	W	KHZ	min	℃	W	(L x w x H)mm	(L x w x H)mm		(L x w x H)mm	(L x w x H)mm	KG	KG
OLB-10AD	2L	80	28/40	0~99	室温~80	100	150x135x100	190x170x220	无	250x250x320	540x540x650 (8pcs)	3	25
OLB-20AD	3L	120	28/40	0~99	室温~80	100	240x135x100	270x170x240	无	340x250x320	790x380x690 (6pcs)	4	25
OLB-30AD	6L	180	28/40	0~99	室温~80	300	300x150x150	330x180x310	有	430x280x420	860x460x820(6pcs)	6	38
OLB-40AD	10L	240	28/40	0~99	室温~80	300	300x240x150	330x270x310	有	430x370x430	760x460x780(4pcs)	8	34
OLB-60AD	15L	360	28/40	0~99	室温~80	400	330x300x150	360x330x310	有	460x410x430	880x490x790(4pcs)	10	42
OLB-80AD	22L	480	28/40	0~99	室温~80	600	500x300x150	550x330x310	有	660x440x430	670x460x790(2pcs)	13	28
OLB-100AD	30L	600	28/40	0~99	室温~80	800	500x300x200	550x330x360	有	660x440x480	670x460x890(2pcs)	15	32



产品性能

- 1.清洗槽工业级2.0厚不锈钢焊接，寿命大大延长；
- 2.超声波功率无级可调；
- 3.时间设定: 0-30 分钟数码显示可调；
- 4.温度设定: 0- 80℃数码显示可调；
- 5.产品材质：内胆、外壳均采用优质不锈钢；
- 6.排水系统：所有机型均安装G1"大口径排水球阀；

产品参数

产品型号	容量	超声功率	超声频率	定时范围	加热温度	加热功率	清洗槽尺寸	机器外形尺寸	排水	单台包装尺寸	大箱尺寸	单台毛重	整箱毛重
	L	W	KHZ	min	℃	W	(L x w x H)mm	(L x w x H)mm		(L x w x H)mm	(L x w x H)mm		
OLB-040AL	10L	240	40	0~30	室温~80	500	300x240x150	400x300x330	有	430x370x440	勿需木架	12.0	12.0
OLB-060AL	14L	360	40或28	0~30	室温~80	500	300x240x200	400x300x380	有	430x370x490	勿需木架	14.0	14.0
OLB-080AL	20L	480	40或28	0~30	室温~80	500	330x300x200	430x350x380	有	460x430x490	勿需木架	16.5	16.5
OLB-100AL	30L	600	40或28	0~30	室温~80	500	500×300×200	600×350×380	有	630×430×480	590×470×600(1pcs)	22.0	38.0
OLB-120AL	38L	720	40或28	0~30	室温~80	1000	500×300×250	600×350×480	有	640×440×560	700×490×640(1pcs)	32.0	45.0
OLB-180AL	58L	1080	40或28	0~30	室温~80	1000	550×350×300	650×400×580	有	710×520×650	770×600×790(1pcs)	36.0	51.0
OLB-240AL	78L	1440	40或28	0~30	室温~80	2000	550×400×350	650×450×620	有	710×550×680	720×490×720(1pcs)	38.0	62.0
OLB-360AL	130L	2160	40或28	0~30	室温~80	3000	650×450×450	750×500×720	有	760×540×720	800×600×890(1pcs)	68.0	85.0

www.lab360.cn

地址：济南市工业南路51号

电话：15610189150

网址：www.lab360.cn